



Ficha Técnica / FISPQ

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

BW-MEGAFIX

Validade do produto: 12 meses

2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

0 – Sem Risco	Risco a Saúde = 1
1 – Leve	Inflamabilidade = 0
2 – Moderado	Reatividade = 0
3 – Alto	Corrosivo = 0
4 – Extremo	

3. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS

Composição Química: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio – Hidróxido de Sódio – Espessante – Aditivo - Sequestrante. Princípio Ativo: Hidróxido de Sódio.

pH (puro) 25° C: 13,0 – 14,0

Aparência: Líquido Viscoso Cor: Rosa

Odor: Característico Densidade: 0.950 –

1.050 g/ml Viscosidade: Ponto de Gel

Solubilidade em água: Total Volatilidade:

N.A.

Ponto de Fulgor: N. A. Temperatura de Auto

Ignição: N. A. Limite de Extinção de Fogo: N.

A. Meio de Extinção de Fogo: N. A.

Procedimentos Especiais de Combate ao Fogo: N. A. Perigo

Incomum de Fogo e Explosão: N. A.

4. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

O produto é estável não reativo.

5. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL

Proteção Respiratória - N.A. Proteção

das Mãos - N.A. Proteção dos Olhos -

N.A.

Medidas de Higiene – Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

6. MANUSEIO

Produto químico não inflamável.

Manusear na embalagem original, armazenar em local apropriado fora da intempérie. Não colocar a embalagem no chão.

Manter o produto longe do alcance de crianças e animais. Não armazenar próximo de produtos ácidos e de alimentos.

7. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação – Remover a vítima para local ventilado.

Contato com os olhos – Pode causar irritação, lavar em água corrente. Ingestão

– Não provocar vômito, encaminhar ao auxílio médico.

8. FINALIDADE

Desengraxante alcalino de alto poder de limpeza. Formulado para fazer com eficácia a limpeza de graxas, óleo e fuligem armazenada em chassis de automóveis e caminhões.

9. MODO DE USAR

Diluir em recipiente plástico 1 litro do produto em até 50 litros de água, aplicar a solução com pulverizador, aguardar alguns minutos e enxaguar em seguida com jato de água.

Obs: Não aplicar diretamente na pintura. Recomendado a utilização de EPI durante a aplicação (máscaras, luvas, botas e óculos).

10. EMBALAGENS

É fornecido em embalagens plásticas.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O produto segue conformidade de produção.

Autorização ANVISA: 3.0485.7

Manutenção de amostras e retenção = 12 meses

N.D = Não determinado

N.A. = Não se aplica.

As sugestões de condições de uso dos nossos produtos são meramente indicativas. As informações e condições contidas neste boletim técnico são prestadas segundo os conhecimentos atuais. A BRASWELD não se responsabiliza por uso indevido do produto, seja em qualquer situação não autorizada.